



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

N° DoP-IT-040

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ADESIFLOT FLEX.**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **la data di produzione è stampata sull'imballo o sui documenti di accompagnamento.**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **adesivo cementizio migliorato con tempo aperto prolungato.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **PREMAR S.r.l. - Via Necropoli, 37 - 80023 Caivano (NA) - Italy - www.premarsrl.it.**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 3.**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **UNI EN 12004:2007+A1:2012.**
Modena Centro Prove S.r.l., in qualità di laboratorio di prova notificato n.1599, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato il rapporto di prova n. 20136053/1.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile.**
9. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1 _{fl}	UNI EN 12004:2007+A1:2012
Adesione iniziale	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione dopo azione del calore	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione dopo cicli di gelo/disgelo	≥ 1,0 N/mm ²	
Tempo aperto	≥ 30 min	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: **non applicabile.**

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da:

Filippo Marzano - **Presidente Premar S.r.l.**

PREMAR S.r.l.
.....Via Necropoli n° 37
80023 CAIVANO (Napoli)
Part. IVA: 02996131211

Caivano, 30/06/2013

REV.0 del 30/06/2013



ETICHETTA CE del prodotto: **ADESIFLOT FLEX**.

CE EN 12004 Organismo notificato n°1599 13	
PREMAR S.r.l. Sede Legale e Stabilimento: Via Necropoli, 37 - 80023 Caivano (NA) - Italia www.premarsrl.it	
ADESIFLOT FLEX N° DoP-IT-040 Adesivo cementizio (C) migliorato (2) con tempo aperto prolungato (E)	
Reazione al fuoco	Classe A1 _f
Adesione anticipata (dopo 6 ore)	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione iniziale	≥ 1,0 N/mm ² (C2)
Adesione dopo azione del calore	≥ 1,0 N/mm ² (C2)
Adesione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm ² (C2)
Adesione dopo cicli di gelo/disgelo	≥ 1,0 N/mm ² (C2)
Tempo aperto	≥ 30 min (E)
Sostanze pericolose	Vedi SDS