

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

N° DoP-IT-082

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PREMARWALL M15**.
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **la data di produzione è stampata sull'imballo o sui documenti di accompagnamento**.
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **malta da muratura, a prestazione garantita, per scopi generali (G)**.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **PREMAR S.r.l. - Via Necropoli, 37 - 80023 Caivano (NA) - Italy - www.premarsrl.it**.
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**.
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 2+**.
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **UNI EN 998-2:2016**.
L'ente notificato TECNOPROVE s.r.l., N. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**.
9. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 998-2:2016
Contenuto di cloruri	< 0,1%	
Resistenza a compressione	M 15	
Resistenza a taglio iniziale (val. tab.)	0,15 N/mm ²	
Assorbimento d'acqua	≤ 0,2 kg/m ² min ^{0,5}	
Permeabilità al vapore acqueo "μ" (val. tab.)	15/35	
Conducibilità termica "λ _{10,dry} " (P=50%) (val. tab.)	0,71 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: **non applicabile**.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da:

Filippo Marzano - **Presidente Premar S.r.l.**

PREMAR S.r.l.
Via Necropoli n° 37
80023 CAIVANO (Napoli)
Part. IVA: 02996131211

Caivano, 27/06/2019

REV.0 del 27/06/2019



ETICHETTA CE del prodotto: **PREMARWALL M15**.

CE EN 998-2 Organismo notificato n°0925 19	
PREMAR S.r.l. Sede Legale e Stabilimento: Via Necropoli, 37 - 80023 Caivano (NA) - Italia www.premarsrl.it	
PREMARWALL M15 n° DoP-IT-082 Malta da muratura, a prestazione garantita, per scopi generali (G)	
Reazione al fuoco	Classe A1
Contenuto di cloruri	< 0,1%
Resistenza a compressione	M 15
Resistenza a taglio iniziale (val. tab.)	0,15 N/mm ²
Assorbimento d'acqua	≤ 0,2 kg/m ² min ^{0,5}
Permeabilità al vapore acqueo "μ" (val. tab.)	15/35
Conducibilità termica "λ _{10,dry} " (P=50%) (val. tab.)	0,71 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS